



Hoofd

Range	Resi9
Product name	Resi9 RCBO
Product or component type	Aardlekschakelaar met overstroombeveiliging
Poles description	1P + N
Neutral position	Links
Number of protected poles	1
[In] rated current	16 A
Network type	AC
Trip unit technology	Thermisch-magnetisch
Curve code	C
Aardlekgevoeligheid	30 MA
Tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie	Type A
Breaking capacity	6000 A AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
Quality labels	KEMA EAC

Complementair

Locatie eenheid in systeem	Vertrekker
Network frequency	50 Hz
[Ue] rated operational voltage	230 V AC 50 Hz
Magnetische uitschakellimiet	5...10 x In
Technologie voor het uitschakelen van reststroom	Spanningsonafhankelijk
[Ui] rated insulation voltage	400 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 KV
Stroomstoot	250 A
Contact position indicator	Ja
Control type	Omschakelen
Local signalling	AAN/UIT indicatie
Mounting mode	Clip-on
Mounting support	DIN-rail
Connection pitch	9 Mm tussen fase en nul
Aantal modules van 9 mm	4
Height	82 Mm
Breedte	36 Mm

Depth	70,5 Mm
Net weight	186 G
Colour	Wit
Mechanical durability	20000 Cycles
Electrical durability	7500 Cycles
Aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...16 mm ² - stijf Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...10 mm ² - flexibel Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...10 mm ² - flexibel met koping
Wire stripping length	13 Mm for boven- of onderkant connection
Tightening torque	2 N.M boven- of onderkant
Earth-leakage protection	Ingebouwd

Omgeving

Standards	EN/IEC 61009-2-1 EN/IEC 61009-1
Heat dissipation	4,2 W
IP-beschermingsgraad	IP20
Pollution degree	2
Overvoltage category	III
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,400 Cm
Package 1 Width	8,300 Cm
Package 1 Length	10,000 Cm
Package 1 Weight	213,000 G
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30,000 Cm
Package 2 Width	30,000 Cm
Package 2 Length	40,000 Cm
Package 2 Weight	13,160 Kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	480
Package 3 Height	45,000 Cm
Package 3 Width	80,000 Cm
Package 3 Length	120,000 Cm
Package 3 Weight	117,280 Kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Product Life Status : **Beschikbaar voor verkoop**