



Hoofd

| | |
|---------------------------|---|
| Range | Resi9 |
| Product or component type | Miniatuur vermogensschakelaar |
| Device application | Distributie |
| Poles description | 1P + N |
| Number of protected poles | 1 |
| Neutral position | Links |
| [In] rated current | 16 A |
| Network type | AC |
| Trip unit technology | Thermisch-magnetisch |
| Curve code | C |
| Breaking capacity | 6000 A Icn bij 230 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60898-1 |
| Standards | EN/IEC 60898-1 |
| Quality labels | KEMA |

Complementair

| | |
|--|------------------------------|
| Network frequency | 50/60 Hz |
| [Ue] rated operational voltage | 230 V AC 50/60 Hz |
| Magnetische uitschakellimiet | 5...10 x In AC |
| Limitation class | 3 conform aan EN/IEC 60898-1 |
| [Ui] rated insulation voltage | 440 V AC |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 4 KV |
| Control type | Omschakelen |
| Local signalling | AAN/UIT indicatie |
| Mounting mode | Clip-on |
| Mounting support | DIN-rail |
| Aantal modules van 9 mm | 2 |
| Height | 81 Mm |
| Breedte | 18 Mm |
| Depth | 70,5 Mm |
| Inbouwdiepte | 44 Mm |
| Net weight | 110 G |
| Colour | Wit (RAL 9003) |
| Mechanical durability | 20000 Cycles |
| Electrical durability | 7500 Cycles |

| | |
|---------------------------------|---|
| Aansluitingen - aansluitklemmen | Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...16 mm ² - stijf Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...10 mm ² - flexibel met kopering Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...10 mm ² - flexibel |
| Wire stripping length | 13 Mm for boven- of onderkant connection |
| Tightening torque | 2 N.M boven- of onderkant |
| Earth-leakage protection | Zonder |

Omgeving

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Heat dissipation | 3,5 W |
| IP-beschermingsgraad | IP20 |
| Pollution degree | 2 conform aan EN/IEC 60898-1 |
| Overvoltage category | III |
| Tropicalisation | 2 conform aan IEC 60068-1 |
| Relative humidity | 95 % bij 55 °C |
| Ambient air temperature for operation | -25...60 °C |
| Ambient air temperature for storage | -40...60 °C |

Verpakkingseenheid

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 1,700 Cm |
| Package 1 Width | 7,100 Cm |
| Package 1 Length | 8,800 Cm |
| Package 1 Weight | 112,000 G |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 12 |
| Package 2 Height | 8,200 Cm |
| Package 2 Width | 9,500 Cm |
| Package 2 Length | 22,700 Cm |
| Package 2 Weight | 1,406 Kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 144 |
| Package 3 Height | 30,000 Cm |
| Package 3 Width | 30,000 Cm |
| Package 3 Length | 40,000 Cm |
| Package 3 Weight | 17,368 Kg |

Duurzaamheid van het aanbod

| | |
|-------------------------------------|---|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product |
| REACH-regelgeving |  REACH-verklaring |
| EU-richtlijn RoHS | Voldoet  EU-verklaring RoHS |
| Kwikvrij | Ja |
| Sustainable packaging | Yes |
| RoHS-regulering China |  RoHS-verklaring China |
| Informatie over RoHS-vrijstelling |  Ja |
| Milieu Profiel |  Milieuprofiel Van Het Product |
| WEEE | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Product Life Status : **Beschikbaar voor verkoop**