



Hoofd

Range	Resi9
Product or component type	Aardlekschakelaar
Poles description	2P
[In] rated current	63 A
Network type	AC
Aardlekgevoeligheid	30 MA
Tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie	Type A
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen	Im 630 A conform aan EN/IEC 61008
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom	I _{nc} 6 kA
Quality labels	KEMA

Complementair

Network frequency	50/60 Hz
[U _e] rated operational voltage	230 V AC 50/60 Hz
Technologie uitschakeling differentiëel	Spanningsonafhankelijk
[U _i] rated insulation voltage	440 V
[U _{imp}] rated impulse withstand voltage	4 KV
Stroomstoot	250 A
Control type	Omschakelen
Local signalling	AAN/UIT indicatie
Mounting mode	Clip-on
Mounting support	DIN-rail
Aantal modules van 9 mm	4
Height	81 Mm
Breedte	36 Mm
Depth	73 Mm
Net weight	190 G
Inbouwdiepte	44 Mm
Colour	Wit
Mechanical durability	20000 Cycles
Electrical durability	10000 Cycles
Aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...35 mm ² - stijf Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...25 mm ² - flexibel Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...25 mm ² - flexibel met kopring

Wire stripping length	15 Mm for boven- of onderkant connection
Tightening torque	3,5 N.M boven- of onderkant

Omgeving

Standards	EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
IP-beschermingsgraad	IP20
Pollution degree	2
Overvoltage category	III
Tropicalisation	2 conform aan IEC 60068-1
Relative humidity	95 % bij 55 °C
Ambient air temperature for operation	-25...40 °C
Ambient air temperature for storage	-40...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 Cm
Package 1 Width	8,4 Cm
Package 1 Length	9,0 Cm
Package 1 Weight	214,0 G
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	54
Package 2 Height	30,0 Cm
Package 2 Width	30,0 Cm
Package 2 Length	40,0 Cm
Package 2 Weight	11,96 Kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Product Life Status : **Beschikbaar voor verkoop**