



Hoofd

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Range | Mureva |
| Product name | Mureva Enclosure |
| Product or component type | Weerbestendige behuizing |
| Enclosure type | Minikast voor modulair apparaat |
| Beschrijving montageplaat | Gegroefd |

Complementair

| | |
|--------------------------------|---|
| Montage behuizing | Oppervlak |
| Aantal modules (18 mm) per rij | 12 |
| Totaal aantal modules (18 mm) | 12 |
| Aantal horizontale rijen | 1 |
| Elektrische isolatieklasse | Dubbele isolatie Klasse II |
| Meegeleverde apparatuur | 1 markeringskit |
| Type frontplaat | Transparant |
| Vermogensdissipatie in W | 19 W |
| [In] rated current | 63 A |
| Railtype | DIN |
| Aantal voorgestane PG ISO | 7 |
| Locking options description | Optioneel sleutelslot |
| Materiaal kast | Zelfdovend polymeer |
| Breedte | 267 Mm |
| Hoogte | 200 Mm |
| Diepte | 112 Mm |
| Inwendige diepte | 56 Mm |
| Kleur | Deur: transparant groen Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035) |

Omgeving

| | |
|---------------------------------------|---|
| Standards | IEC 60695-2-1 IEC 60670 IEC 61439-3 EN 50262 |
| Vuurbestendigheid | 650 °C conform aan IEC 60695-2-1 |
| IP beschermingsgraad | IP65 conform aan IEC 60529 |
| IK beschermingsgraad | IK09 conform aan EN 50102 |
| Milieu-eigenschappen | UV-bestendig: klasse 3 conform aan ISO 4582:2010 UV degradatietest conform aan ISO 4892-2:2013 |
| Overvoltage category | II |
| Ambient air temperature for operation | -25...60 °C |

Verpakkingseenheid

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 11,4 Cm |
| Package 1 Width | 20,0 Cm |
| Package 1 Length | 26,6 Cm |
| Package 1 Weight | 810,0 G |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 4 |
| Package 2 Height | 22,0 Cm |
| Package 2 Width | 34,0 Cm |
| Package 2 Length | 40,0 Cm |
| Package 2 Weight | 3,5 Kg |
| Unit Type of Package 3 | P12 |
| Number of Units in Package 3 | 96 |
| Package 3 Height | 80,0 Cm |
| Package 3 Width | 80,0 Cm |
| Package 3 Length | 120,0 Cm |
| Package 3 Weight | 99,48 Kg |

Duurzaamheid van het aanbod

| | |
|--|--|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product |
| REACH-regelgeving | REACH-verklaring |
| EU-richtlijn RoHS | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |
| RoHS-regulering China | RoHS-verklaring China |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | Ja |
| Milieu Profiel | Milieuprofiel Van Het Product |
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Aanwezigheid van halogeen | Halogeenvrij product |
| Minimum percentage of recycled plastic content | 24 |

Product Life Status : **Beschikbaar voor verkoop**