



### Hoofd

Range	Resi9
Product or component type	Lastscheider
Device application	Controle
Poles description	4P
Utilisation category	AC-22A conform aan IEC 60669-2-4
Standards	EN/IEC 60669-2-4
Quality labels	NF KEMA EAC

### Complementair

Ie toegekende bedrijfstrom	63 A bij 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	415 V AC 50/60 Hz
Network frequency	50/60 Hz
Icm onderbrekingsvermogen	6 KA
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom	I <sub>nc</sub> 6 kA
Icw korte duurstroom	1500 A
Ui toegekende isolatiespanning	500 V AC 50/60 Hz
Uimp nom. schokgolfsparing	6 KV conforming to IEC 60669-2-4
Control type	Omschakelen
Local signalling	AAN/UIT indicatie
Mounting mode	Clip-on
Mounting support	DIN-rail
Connection pitch	18 Mm tussen fases
Aantal modules van 9 mm	8
Height	81 Mm
Breedte	72 Mm
Depth	70,5 Mm
Net weight	309 G
Colour	Wit (RAL 9003)
Mechanical durability	50000 Cycles
Electrical durability	10000 Cycles
Aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...50 mm <sup>2</sup> - stijf Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...35 mm <sup>2</sup> - flexibel Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...35 mm <sup>2</sup> - flexibel met kopering
Wire stripping length	14 Mm for boven- of onderkant connection
Tightening torque	3,5 N.M boven- of onderkant

## Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
Pollution degree	3
Tropicalisation	2
Relative humidity	95 % bij 55 °C
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-40...85 °C

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 Cm
Package 1 Width	7,500 Cm
Package 1 Length	8,500 Cm
Package 1 Weight	305,000 G
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	8,500 Cm
Package 2 Width	9,500 Cm
Package 2 Length	22,200 Cm
Package 2 Weight	969,000 G
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	36
Package 3 Height	30,000 Cm
Package 3 Width	30,000 Cm
Package 3 Length	40,000 Cm
Package 3 Weight	12,124 Kg

## Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>
Circulair Profiel	<a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Product Life Status : **Beschikbaar voor verkoop**