



### Hoofd

Range	Resi9
Product name	Resi9 MCB
Product or component type	Miniatuur vermogensschakelaar
Device application	Distributie
Poles description	2P + 2N
Number of protected poles	2
Neutral position	Links
[In] rated current	16 A
Network type	AC
Trip unit technology	Thermisch-magnetisch
Curve code	B
Breaking capacity	6000 A Icn bij 400 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60898-1
Standards	EN/IEC 60898-1
Quality labels	KEMA

### Complementair

Network frequency	50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	415 V AC 50/60 Hz
Magnetische uitschakellimiet	3...5 x In AC
Limitation class	3 conform aan EN/IEC 60898-1
[Ui] rated insulation voltage	440 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 KV
Control type	Omschakelen
Local signalling	AAN/UIT indicatie
Mounting mode	Clip-on
Mounting support	DIN-rail
Aantal modules van 9 mm	4
Height	81 Mm
Breedte	36 Mm
Depth	72,5 Mm
Inbouwdiepte	44 Mm
Net weight	220 G
Colour	Wit (RAL 9003)
Mechanical durability	20000 Cycles
Electrical durability	7500 Cycles

Aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...16 mm <sup>2</sup> - stijf Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...10 mm <sup>2</sup> - flexibel met kopring Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...10 mm <sup>2</sup> - flexibel
Wire stripping length	13 Mm for boven- of onderkant connection
Tightening torque	2 N.M boven- of onderkant
Earth-leakage protection	Zonder

## Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
Pollution degree	2 conform aan EN/IEC 60898-1
Overvoltage category	III
Tropicalisation	2 conform aan IEC 60068-1
Relative humidity	95 % bij 55 °C
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...60 °C

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,300 Cm
Package 1 Width	9,700 Cm
Package 1 Length	10,800 Cm
Package 1 Weight	248,000 G
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	48
Package 2 Height	30,000 Cm
Package 2 Width	30,000 Cm
Package 2 Length	40,000 Cm
Package 2 Weight	12,490 Kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	384
Package 3 Height	42,000 Cm
Package 3 Width	80,000 Cm
Package 3 Length	120,000 Cm
Package 3 Weight	112,000 Kg

## Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 <a href="#">REACH-verklaring</a>
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 <a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Informatie over RoHS-vrijstelling	 <a href="#">Ja</a>
Milieu Profiel	 <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Product Life Status : **Beschikbaar voor verkoop**