

# Productinformatieblad

Specificaties



## Miniatuur automaat (MCB), Multi9 C60L, 4P, 16A, C-curve, 25kA (IEC/EN 60947-2)

M9F17416

### Hoofdkenmerken

Gamma	Multi 9
Productnaam	Multi 9 C60
Type Product Of Component	Miniatuur vermogensschakelaar
Korte Naam Apparaat	C60L
Apparaattoepassing	Distributie
Beschrijving Polen	4P
Aantal Beveiligde Polen	4
[In] Nominale Stroom	16 A bij 50 °C conform EN/IEC 60947-2
Type Net	AC DC
Technologie Uitschakeleenheid	Thermisch-magnetisch
Uitschakelcurve	C
Uitschakelvermogen	60 kA Icu bij <= 250 V DC conform EN/IEC 60947-2 50 kA Icu bij 240 V AC 50/60 Hz tussen fasen conform EN/IEC 60947-2 25 kA Icu bij 415 V AC 50/60 Hz tussen fasen conform EN/IEC 60947-2 20 kA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz tussen fasen conform EN/IEC 60947-2
Gebruikscategorie	Categorie A conform EN/IEC 60947-2
Geschiktheid Voor Isolatie	Ja conform EN/IEC 60947-2
Normen	EN/IEC 60947-2
Productcertificaten	EAC CCC

### Complementaire kenmerken

Netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] Nominale Bedrijfspanning	240 V AC 50/60 Hz tussen fasen 415 V AC 50/60 Hz tussen fasen 440 V AC 50/60 Hz tussen fasen <= 250 V DC
Magnetische Uitschakellimiet	8,5 x In +/- 20 % AC 12 x In +/- 20 % DC
[Ics] Nominaal Service Kortsluitvermogen	25 kA 50 % conform EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 50/60 Hz 12,5 kA 50 % conform EN/IEC 60947-2 - 415 V AC 50/60 Hz 10 kA 50 % conform EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 60 kA 100 % conform EN/IEC 60947-2 - <= 250 V DC
Begrenzingsklasse	3
[Ui] Nominale Isolatiespanning	500 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2
[Uimp] Nominale Stoothoudspanning	6 kV conform EN/IEC 60947-2

<b>Contacpositietindicatie</b>	Ja
<b>Type Bediening</b>	Omschakelen
<b>Lokale Signalering</b>	AAN/UIT indicatie
<b>Montagemodus</b>	Opklikbaar
<b>Montagesteun</b>	DIN-rail
<b>Stap Van 9 Mm</b>	8
<b>Hoogte</b>	81 mm
<b>Breedte</b>	72 mm
<b>Diepte</b>	72 mm
<b>Nettogewicht</b>	0,48 kg
<b>Kleur</b>	Grijs
<b>Mechanische Levensduur</b>	20000 cycli
<b>Elektrische Levensduur</b>	10000 cycli
<b>Voorziening Voor Vergrendeling Met Hangslot</b>	Vergrendelbaar met hangslot
<b>Aansluitingen - Klemmen</b>	Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant)1...25 mm <sup>2</sup> - stijve Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant)1...25 mm <sup>2</sup> - flexibel Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant)1...25 mm <sup>2</sup> - flexibel met kopring
<b>Draadstriplengte</b>	14 mm for boven- of onderkant connection
<b>Aandraaimoment</b>	2 N.m boven- of onderkant
<b>Differentieelfunctie</b>	Apart blok

## Omgeving

<b>Warmteafvoer</b>	10 W bij 415 V - 16 A
<b>Ip-Beschermingsgraad</b>	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
<b>Vervuilinggraad</b>	3 conform EN/IEC 60947-2
<b>Overspanningscategorie</b>	IV
<b>Tropicalisatie</b>	2 conform IEC 60068-1
<b>Relatieve Vochtigheid</b>	95 % bij 55 °C
<b>Omgevingstemperatuur Voor Werking</b>	-30...70 °C
<b>Omgevingstemperatuur Bij Opslag</b>	-40...80 °C

## Verpakkingseenheden

<b>Unit Type Of Package 1</b>	PCE
<b>Number Of Units In Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	7 cm
<b>Package 1 Width</b>	7 cm
<b>Package 1 Length</b>	9 cm
<b>Package 1 Weight</b>	440 g
<b>Unit Type Of Package 2</b>	BB1
<b>Number Of Units In Package 2</b>	3
<b>Package 2 Height</b>	8 cm

Package 2 Width	9 cm
Package 2 Length	22 cm
Package 2 Weight	1,37 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	18
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	8,707 kg

## Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

## Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO<sub>2</sub>-arme producten.

**De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)




transparantie RoHS/REACH

## Welzijnsprestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

 Product Met Halogeenrijke Kunststof  
Onderdelen En Kabels

## Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Voldoet aan vrijstellingen

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.

Milieu-Informatie

[Milieuprofiel van het product](#)

Weee

Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Circulariteitsprofiel

Geen specifieke recycling vereist